

Anzeigen bei Geräten mit easyDial-Steuerung

Allgemeines

- Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an einen geschulten Installateur und an einen autorisierten Kundendienst.
- Informieren Sie den Kunden über wichtige funktions- und sicherheitsrelevante Punkte.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Anleitung gibt eine Übersicht über alle möglichen Anzeigen im Display bei Geräten mit easyDial-Steuerung.

Weitere erforderliche Anleitung

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zum Bedienungs- und Installationshandbuch und zur Servicedokumentation Ihres Geräts und darf nur zusammen mit diesen eingesetzt werden. Die technischen Daten, den Verwendungszweck, Aufbau und Funktion sowie Informationen zur Sicherheit entnehmen Sie bitte den Handbüchern.

Grundeinstellungen / Setup

<i>Adj</i>	Einstellungen
<i>Snd</i>	Lautstärke
<i>d</i>	Tag
<i>nn</i>	Monat
<i>h</i>	Stunden
<i>y</i>	Jahr
<i>nn</i>	Minuten
<i>[F</i>	Temperaturanzeige (°C/F)

Kochbuch-Funktionen

<i>P 1</i>	Programmplatz P1 bis P99 für Garprofile
<i>S- 1</i>	Garprofil mit einem Garschritt
<i>S- 3</i>	Garschritt 3 eines mehrschrittigen Garprofils, max. 9 Garschritte möglich

ConvoClean-Funktionen

CLA	Reinigungsprofil Cleaning assistant, semi-automatische Garraumreinigung
CLD	Reinigungsprofil Spülung mit Wasser
CLC	Garraum Entkalkung
CLr	Zwangsspülung nach Reinigungsabbruch
BLF	Boilerspülung
Reinigungsprofile ConvoClean	
CL 1	Reinigungsstufe 1 für leichte Verschmutzung
CL 2	Reinigungsstufe 2 für mittlere Verschmutzung
CL 3	Reinigungsstufe 3 für starke Verschmutzung
CL 4	Reinigungsstufe 4 für sehr starke Verschmutzung
CL 1d	Reinigungsstufe 1 für leichte Verschmutzung mit Dampfdesinfektion und Trocknen
CL 2d	Reinigungsstufe 2 für mittlere Verschmutzung mit Dampfdesinfektion und Trocknen
CL 3d	Reinigungsstufe 3 für starke Verschmutzung mit Dampfdesinfektion und Trocknen
CL 4d	Reinigungsstufe 4 für sehr starke Verschmutzung mit Dampfdesinfektion und Trocknen

Update-, Import/Export-Funktionen

UPd	Update
b0	UI-Board easyDial
SI b	SI-Board
oUt	Export
I n	Import
HACC	HACCP
CLn	Reinigung
Pro	Kochbuch
dEL	Garprofil löschen
150 C	Blinkender Punkt im Temperaturdisplay: Gasbrenner in Betrieb
68 C	Blinkender Punkt in der Anzeige Kerntemperatur: Kochen mit Sous-Vide-Fühler
E73_1	Info nach längerer Stromunterbrechung während des Kochprogramms
HACC oUt	Exportieren von HACCP-Daten
Pro I n	Importieren eines Kochbuchs
Pro oUt	Exportieren eines Kochbuchs
CLn1 I n	Importieren eines Reinigungsprofils für die Reinigung mit Einzeldosierung
CLn2 I n	Importieren eines Reinigungsprofils für die Reinigung mit Kanistern
UPd b0	Durchführen eines Software-Updates